

Ardesia



VOCE DI CAPITOLATO

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Gres Porcellanato - Classificate nel GRUPPO BIa UGL CON $Ev \leq 0,5\%$.
 Risponde a tutti i requisiti richiesti dalla UNI EN 14411 ISO 13006 APP. G



Download
Catalog

COLORI			FORMATI	SPESSORE
	Bianco	V3	<u>SUPREME NATURALE RETTIFICATO (6 mm)</u> 120x280	6 mm
	Beige	V3	<u>STRIDE UP/REAL UP NATURALE RETTIFICATO (9 mm)</u> 120x120 120x60 80x160 80x80 60x60 60x30	
	Taupe	V3	<u>LINEA RETTIFICATO (9 mm)</u> 60x120	9 mm
	Grey	V3	<u>ANTISLIP RETTIFICATO (9 mm)</u> 60x120	20 mm
	Grafite	V3	<u>ANTISLIP NON RETTIFICATO (9 mm)</u> 30x60	
			<u>DEHORS ANTISLIP RETTIFICATO (20 mm)</u> 120x60 60x60	

DESCRIZIONE DEL PROCESSO certificato secondo lo standard di qualità ISO 9001

Prodotto ottenuto da materie prime di elevato pregio e purezza quali argille chiare, fondenti felspatici, caolini, sabbie e pigmenti ceramici colorati. La pressatura si realizza con presse idrauliche che consentono di avere sul prodotto una pressione oltre i 500kg/cm² garantendo precisione dimensionale, planarità ed alta resistenza meccanica. L'estetica del prodotto è realizzata con l'innovativa Tecnologia Digitale. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1220°C.

GREEN BUILDING SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CERTIFICATA

Le piastrelle della collezione Ardesia sono ideali per l'edilizia ecosostenibile:

- Sono prodotte in stabilimenti con sistema di gestione ambientale certificato EMAS - ISO 14001.
- Partecipano all'ottenimento di crediti per la costruzione di edifici secondo la certificazione Leed.

Formato

Finitura

Colore Tipo



放射性水平A类



EN 14411





Ardesia



PAVIMENTO



RIVESTIMENTO



FACCIAE VENTILATE



INTERNO RESIDENZIALE



ESTERNO RESIDENZIALE



INTERNO PUBBLICO



ESTERNO PUBBLICO



TRAFFICO PESANTE

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

Conforming a norme **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**

CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA	VALORE PRODOTTO
 Dimensioni	EN ISO 10545-2		
 Assorbimento d'acqua %	EN ISO 10545-3		
 Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-4		
 Sforzo di rottura	EN ISO 10545-6		
 Resistenza all'abrasione profonda	EN ISO 10545-8		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-9		
 Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-12		
 Resistenza al gelo	EN ISO 10545-13		
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali			
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali			
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina			
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	EN ISO 10545-14		
 Resistenza alla scivolosità	EN 16165		
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		
	ANSI A326.3		

